

1.1.1.

256

DVD;

2
Ethernet 10/100/1000 TX

4 ;

RJ-45;

IEEE 802.11g, 802.11b 802.11n;
Bluetooth 2.1 + EDR;
IEEE 1394,

3

1.1.2.

04.03.2010 N 271

2007 - 2008

1.1.3.

20

(Alt, Ctrl, Shift

);

1.1.4.

DVD-

(Audio-CD);

CD

Audio-CD

(20)

10

) DVD-

DVD-
DVD-
DVD-

2

DVD-

RSS.

USB

IEEE 1394;

: AVCHD,

miniDV, MPEG-2, MPEG-4, H.264;

DVD-

" "

MIDI-

JPEG RAW;

DVD-

PDF;

H.264, AAC, MPEG-4, 3GPP 3GPP2;
IEEE 1394;

H.264;

1.1.5.

); ();

; ;
- ;
;

;

;

;

;

1.2.6. ;
- ;
- ;
- ;
- ;

);

1.3.

1.3.1.

2,3 ;

5 ; WiFi-50

10 ;

60 ;

3 ;

250 ;

USB 2.0;
USB-

USB -

;

1280 x 800

13

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

()

()

:

1.4.

1.4.1.

20
3 ; 500 ;

1680 x 1050;
2,0

200 ;

11

(-1 ;) -1 ;
-1 ;
-1 ;

;

-1 ;
-5 ;
-4 ;
-8 ;
bluetooth-USB
-5 ;
220v/9v -5 ;

-5 ;

-2 ;

-1 ;
-5 ;
-1 ;

-2 ;

;

-10 ;

-2 ;

-1 ;

-1 ;
-1 ;

-1 ;

-1 ;
-1 ;
-1 ;

-1 ;
-1 ;

-1 ;

1.5.

1.5.1.

1.5.1.1.

2000 ANSI ;
1024 x 768 (XGA);

500:1;

2.5 ;

D-sub 15 pin;

Stereo, RGB

USB;

VGA
"

6
";

1.5.1.2.

- ;
- ;
- A4;
- 16 / .; ;
- 600 x 600 ;
(-) - 8 ;
- USB.

1.5.1.3.

- ;
- ;
- A4;
(-) - 12 / .; ;
(/) - 16 / .; ;
- 600 x 600 ;
(-) - 64 ;
- USB.

1.5.1.4.

- ;
- ;
IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n; 45
; Ethernet (RJ-45),
10/100/1000 Base-TX, Ethernet WAN, DSL- ;
USB- ; 1000 ;
; ;
; ;
" " ,
(Ethernet ID),

1.5.1.5.

- ;
- ;
- 120 x 240 ;

1.5.1.6.

:

JPEG, BMP, WMF, SVG, EPS, HTML.
120/240

PC Macintosh.

60/90

1000

, USB

, 4

(

5

, AC-

4

, 4

USB-

IEEE 802.11;

)

);

1.5.1.7.

A6;

2500 lpi.;

500

USB;

1.5.1.8.

USB

6

1.5.1.9.

120 ;

1.5.1.10.

80 ;

1.5.1.11.

USB;

1.5.1.12.

USB;

1.5.1.13.

()
(6,5)

(CAD-

)

),

(

);

;

USB- (5V, 500 mAh).

: 50 , USB , 1 , USB , 1,8

1.5.1.14.

4 : 60

1.5.1.15.

(; 50 x 20 ; 2 x 2 ; 7 x 5 ;) ;

USB.

1.5.1.16.

40 ;

() (80);

20

MS Windows, Mac OS, Linux

35 x 14 x 5 , - 1,2 ;

, USB

1.5.1.17.

5 9

4-

4

),

(

),

(

16 x 10 x 3

280

(

),

1.5.1.18.

A4;

20

8

300

50

USB;

60 x 43 x 17

11

1.5.1.19.

19-

95

19-

" - " ; ; ; ; ; ;

110 - 240 .

1.5.1.20.

:
- 200 640 * 480 (VGA);
- 3 () ;
- USB ;
;

1.5.1.21.

:
0,2 10
2% (50). +/- 15° +/- 20°.
8-pin (minidin)
+/- 10 H, +/- 50 H
0 700 +/- 3%,
0 85 °C, 1 . ()
-25 +110 °C, +/- 2%.

0-600/0-6000/0-150 000

) : +/- 0.2 (), +/- 10 () ;

+/- 2,5 ; 35 - 10000 .

+/- 25

+/- 3%

- 250 250 .

+/- 3%

1,7 .

1 .

-2.5 2.5 .

+/- 3%

5 .

0,1 .

0 5 ,

/

180

10 /

1 -

1 .

800 .

: +/- 128

: 0,062

: +/- 0,250

: 1 / .

: 10.

: 0,025 , 0,015 , 0,005 .

45 110 .

+/- 3

0,05

25

31,5

8000

20 .

;

pH-

pH-

0

14 .

0 50 °C.

+/- 2%

95%

10 .

20

90%.

0,03%.

:

- 480 ,

- 500 ,

- 650 .

15

1 .

- 3,5 .

0 5 ,

0

200 /

0 - 100%.

+/- 5%

25 °C.

+/- 315 / .

1%.

0 20

8%.

25 .

- 10.

5 .

(0 200 NTU.)

- 0,25 NTU.

875 .

: , 15

100 NTU (

).

120 1500 / ; 1000

8 10 000

1.5.1.22.

+/- 2% -25 110 °C

1% -315 315 /

1 0 5 , 0 200 / 10

8 10 000

1.5.1.23.

pH- pH- 0 50 °C. - 0 14 pH. +/- 2%

95% 10

0-600/0-6000/0-150000

+/- 2% 25 110 °C

-315 315 / 1%

1 0 5 , 0 200 / 10

+/- 5% 25 °C. 0 - 100%

0,2 - 10

). +/- 15° +/- 20°. 2% (50

8-pin (minidin)

0 700
85 °C.

+/- 3%

0

1

10 000

8

1.5.1.24.

400

):

4,

3.

8

1000

Bluetooth 2.0.
LCD-

3

1.5.1.25.

Bluetooth-USB

USB-

WPAN Bluetooth 2-

10

2,5 / 4

1.5.1.26.

600

1.5.1.27.

2

1.5.1.28.

220V/9V

C F; 220 ;
9V.

1.5.1.29.

1920 x 1080

2,07

10-

;

;

;

6

;

2,5

;

1.5.1.30.

CCD -

10

4-

;

- JPEG;

-

-

;

640 x 480;

-

1

;

- 3

;

- USB;

;

1.5.1.31.

-

49;

;

-

:

8

9

8

6

1.5.1.32.

2

20

1.5.1.33.

-

155 x 155

1.5.1.34.

:

2.26

-

2

8

64-

;

512 ;

;

6

32 ;

640

7200 /
RAID-

16 ;

512

72 ;

DVD-

Ethernet 10/100/1000 BaseT

RJ-45;

USB 2.0 ;

TFT-

19

0,294 ;
1280 x 1024;
300 / . ;
800:1;
5 .

: SMB/CIFS, NFS, AFP, PAP, IPP, LPR/LPD,
FTP, WebDAV;
: OpenLDAP, Kerberos, SASL, NT Domain Services,
Backup Domain Controller;
: SMTP, IMAP, POP; web-
Web- : web server, ;

2200 / 1600 ;
9;

10/100 / , 2

1000BASE-T, 2

1000BASE-T/SFP.

24

802.1x
RADIUS/TACACS+;

/ MAC-

, 802.1x Guest VLAN,

(ACL),

MAC, IPv4, VLAN ID,

802.1p

TOS, DSCP,

(QoS).

1.5.2.

1.5.2.1.

(1000),

1.5.2.2.

()

(1000),

1.5.2.3.

().

3 - 6

7 - 11

()

：“ ” ” ” ，

(,),

1.5.2.6.

:

" "

20

20

1.5.2.7.

" "

" "

()

1.5.2.8.

. .);

)

;

2.

:

2009 .;

(

-

;

-

,

;

;

3.

:

-

;

,

;

4.

"

"

"

"

"

"

;

;

-

-

:

:

;

-

,

-

"

"

-

;

" " ;

" " ;

" " (2).

5. " "

" " ;

" " (;

512 / ,

128 / ;

10 / 20

512 / ;

24 7

99,5% ;

SMTP, POP3), (- FTP), (HTTP) (;

" " ;

" " ;

" " () 1

6. " "

20

);

8 ;

" " ;

7
14 ;

;

(.)

7.

" "

" "

72

;

;

" "

